

Ontluchtingsventiel

Passend voor: Scania

vervangt
1515098



360° view

Dit ontluchtingsventiel, dat rechtstreeks aan de common rail is bevestigd, kan worden gebruikt om te ontluchten na dat een nieuw brandstoffilter is geplaatst. De opening is beschermd tegen stof en vuil door middel van de eindkap die aan het ventiel is bevestigd.

Aan de hand van het 9-punts testplan dat voor dit product wordt gebruikt, is het ventiel beoordeeld op een feilloze werking, juiste afmetingen en andere optische eigenschappen om een probleemloze werking te garanderen.

Verdere links

Andere artikelen uit het productaanbod van het merk DT Spare Parts

Opmerking: Accessoires staan vermeld op de betreffende artikelpagina in het Partner Portal.

Tips & trucs

Om fouten en lekken van het ventiel te voorkomen, moet de juiste afdichting worden gebruikt bij de montage. Het dient met het door de fabrikant aangegeven aandraaimoment gemonteerd te worden.

Om het artikel te ontluchten, moet de passende adapter op het ontluchtingsventiel worden gedrukt en moet de vloeistof worden opgevangen in een opvangtank via een, het best transparante, goedgekeurde slang, . Dit voorkomt dat de brandstof in aangrenzende onderdelen en het milieu terechtkomt. De slang zorgt ook dat lucht in het systeem wordt opgemerkt. Er moet ook voor worden gezorgd dat de lucht volledig uit het systeem is gepompt om voor een foutloze werking te verkrijgen. Spoelen volgens de voorschriften van de fabrikant is vereist als er verontreinigingen aanwezig zijn in het brandstofsysteem.

Constructie ontluchtingsventiel

1. M10 x 1.0 schroefdraad
2. Veiligheidspal
3. Ontluchtingsschroef
4. Ontluchtingsopening
met aansluitmogelijkheid

Request article or order in Partner Portal

DT Spare Parts

Het merk DT Spare Parts uit Duitsland biedt een compleet assortiment aan voertuigonderdelen en -accessoires aan met 24 maanden garantie – of ze nu voor trucks, aanhangers, bussen, transporters, auto's, landbouwvoertuigen, bouwvoertuigen of marine of industriële toepassingen. De gegarandeerde merkkwaliteit wordt bewerkstelligd door de consistente productoptimalisatie en voortdurende kwaliteitswaarborging binnen het raamwerk van het Diesel Technic Quality System (DTQS).

Meer informatie: www.dtqs.de