

Bremsnockenwellen

Passend für: LKW, Trailer und Busse

ersetzt

Multibrand



Bremsnockenwellen werden bei Simplex-Trommelbremsen eingesetzt. Sie dienen dazu, die durch den Druckluftbremszylinder erzeugte Kraft über einen Gestängesteller auf die beiden Bremsbacken zu übertragen.

Hierzu sind auf der Antriebsseite der Bremsnockenwelle eine Verzahnung (zur Aufnahme des Gestängestellers) und abtriebsseitig eine S-Nocke (zur Spreizung der Bremsbacken) angebracht.

Bei Betätigung der Bremsnockenwelle werden die beiden einseitig gelagerten Bremsbacken gegen die Bremstrommel gepresst. Das Rad wird abgebremst oder zum Stillstand gebracht.

Alle Bremsnockwellen der Marke DT® Spare Parts werden aus hochwertigem Vergütungsstahl hergestellt. Durch die induktive Härtung der S-Nocke, der Lagersitze der Bremswellenbuchsen und der Kerbverzahnung, wird eine lange Lebensdauer gewährleistet.

Weitere Links

Ähnliche Artikel aus dem Produktsortiment der Marke DT Spare Parts

Hinweis: Zubehörartikel sind auf der jeweiligen Artikeldetailseite im Partner Portal gelistet.

Die maschinell in allen Bereichen mit sehr engen Toleranzen gefertigten Bremsnockenwellen entsprechen exakt den Herstellervorgaben. Somit ist die optimale Passgenauigkeit gegeben.

Das umfangreiche DT-Sortiment beinhaltet neben allen gängigen Bremsnockenwellen auch verschiedene Reparatursätze.

Aufbau von Bremsnockenwellen

1. Verzahnung
2. S-Nocke
3. Lagersitz der Bremsnockenwelle

DT Spare Parts

Die Marke DT Spare Parts aus Deutschland bietet ein Komplettsortiment an Fahrzeugteilen und Zubehör mit 24 Monaten Garantie – egal ob für LKW, Trailer, Busse und Transporter oder weitere Anwendungen, z.B. PKW, Agrarfahrzeuge, Baufahrzeuge, Schiffs- und Industrieanwendungen. Die garantierte Markenqualität wird durch die kontinuierliche Produktoptimierung und kompromisslose Qualitätssicherung im Rahmen des Diesel Technic Quality Systems (DTQS) erzielt.

Weitere Infos: www.dtqs.de