

Válvula solenóide

Adequado para: Scania

substitui
2038653



360° view

Um pistão móvel projetado com precisão na unidade da válvula de alumínio isenta de cavidades controla o volume de ar permitido nas conexões pneumáticas. O mecanismo de controle depende do fluxo de corrente através da bobina magnética. Seu acabamento de alta qualidade garante uma ampla faixa de temperatura operacional entre -40°C e +100°C.

Outros links

Outros produtos da gama de produtos da marca DT Spare Parts

Nota: Os acessórios estão listados na respectiva página de detalhes do artigo no Partner Portal.

Dicas & Truques

Uma falha no item é geralmente causada por poeira ou problemas de contato com o plugue de alimentação elétrica. Importante: avalie a extensão dos danos à válvula solenóide após a desmontagem. Instale as conexões de ar comprimido com novas vedações. Verifique o mecanismo de controle elétrico do veículo no conector.

Inspecione o conector elétrico, verificando se há danos e corrosão/oxidação. Caso haja danos, instale um novo conector (DT 4.61213). Monte o conector de forma a impedir que entre umidade nos contatos.

Instalação da válvula solenóide

1. Unidade da válvula
2. Pistão
3. Conector
4. Eletroímã
5. Porca
6. Capa protetora



Request article or order in Partner Portal

DT Spare Parts

A marca alemã DT Spare Parts fornece uma linha completa de peças e acessórios automotivos com garantia de 24 meses - seja para caminhões, reboques, ônibus, vans ou outras aplicações, p. ex.: carros, veículos para agricultura, veículos para construção, assim como aplicações marítimas e industriais. A garantia da qualidade da marca é obtida pela consistente otimização dos produtos e incansável garantia de qualidade da estrutura do Diesel Technic Quality System (DTQS).

Outras informações: www.dtqs.de